

**SNELCOATING****11570****Sneldrogende oplosmiddelgedragen zwarte coating voor metalen, o.a. kasgoten.**

<b>Toepassing:</b>	<b>Algemeen</b> binnen en buiten bij kassen. Buiten: speciaal voor de waterloopzijde van verzinkte kasgoten. Binnen: voor kweekgoten en constructies van staal en verzinkt welke niet zichtbaar afgewerkt behoeven te worden zoals de onderzijde van kweektafels, onderzijde van staanders, funderingen e.d. Verzinkte platen van watersilo's welke in de grond geplaatst worden. Ook op constructiewerk bij auto-, metaal- en scheepsbouwindustrie.
<b>Verwerkingscondities:</b>	<b>Verwerkingsgegevens</b> aanbrengen op een schone, droge, vet en roestvrije ondergrond. Van zink de zinkzouten (wittige aanslag) goed verwijderen. Bestaande goten goed schoonmaken met Ontvetter en/of een hogedruk reiniger.
<b>Verwerkingsmethode:</b>	voor gebruik goed roeren. Ruim in een dikke laag aanbrengen met een kwast, bokkenpoot of verfrol. Na gebruik bussen goed sluiten. Snelcoating kan ook verspoten worden, dan 15 – 20 % verdunnen met <i>Verdunning 'X'</i> . Spuiten alleen in verfspuit inrichtingen.
<b>Reiniging gereedschap:</b>	<i>Verdunning 'X'</i> , Xyleen
<b>Verdunning:</b>	<i>Verdunning 'X'</i> , Xyleen
<b>Dichtheid:</b>	<b>Eigenschappen</b> 1 lt. = ca. 1,03 kg
<b>Vaste stof gehalte:</b>	ca. 50 %
<b>Droogtijd:</b>	snelle droogtijd: ca. 15 min. bij 20°C.
<b>Hechting:</b>	zeer goed, speciaal op kasgoten (staal - verzinkt).
<b>Levensduur:</b>	ongeveer 5 jaar
<b>Overschilderbaarheid:</b>	alleen met het zelfde product.
<b>Temperatuurbestandheid:</b>	ongeveer 70°C
<b>Verbruik:</b>	1 liter voor ca. 6 m <sup>2</sup> of 20 meter kasgoot
<b>Bijzonderheden:</b>	<b>Verdere informatie</b> op basis van natuurlijk asfalt en speciale synthetische harsen (teervrij). Door de bijzondere samenstelling geeft het aan metalen een zeer goede en langdurige bescherming tegen de aantasting van UV-licht, vocht, zuren en dampen. Bij nieuwbouwobjecten kunnen de goten voor de montage behandeld worden, vrijwel direct daarna kan de montage plaatsvinden. 1 laag is in voor de meeste toepassingen voldoende, bij zware belasting 2 lagen aanbrengen. Omdat <b>Snelcoating</b> na droging gifvrij en reukloos is, kan het ook in kassen worden toegepast. Tijdens aanbrengen en drogen in kassen met gewas altijd zeer goed ventileren. Niet toepassen op de niet-waterloopzijde in de kas hiervoor adviseren we <i>Gotenolie</i> . Niet toepassen op roestige ondergrond, hiervoor adviseren we <i>Smeercoat</i> .
<b>Houdbaarheid:</b>	in gesloten verpakking minimaal 12 maanden. Droog opslaan.
<b>Kleur:</b>	zwart
<b>Verpakking:</b>	750 ml bus (doos à 3 st.), 2500 ml bus, 5 lt bus, 20 lt bus
<b>Let op:</b>	<b>Veiligheidsinformatie</b> Niet geschikt voor binnen toepassing door professionele gebruikers. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de huid vermijden. Ontvlambaar.
<b>Productveiligheidsblad:</b>	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad met bovenstaand nummer of raadpleeg onze website.