

Productinfo

ReduFuse is een coating die het licht dat door het kasdek valt, diffuus maakt. Diffuus licht dringt dieper in het gewas en kan leiden tot een hogere opbrengst en een betere kwaliteit.

Eigenschappen

- Zeer hoge lichttransmissie
- Gelijkmatic klimaat door verspreiding van licht
- Minder stress in het gewas
- Meer fotosynthese, ook onder in het gewas
- Lagere bladtemperatuur
- Transparant bij regen
- Zeer slijtvast
- Prettig werkklimaat voor de medewerker
- Enkel geschikt voor glas

Verwijderen

ReduFuse dient met een specifiek ontwikkelde versie van ReduClean verwijderd te worden om tot een optimaal reinigings resultaat te komen: ReduClean RF. Verdeel machinaal bij droge omstandigheden minimaal 250 liter ReduClean RF over één hectare van het te verwijderen oppervlak. Enkel opbrengen wanneer binnen 2 dagen een aanzienlijke hoeveelheid neerslag wordt verwacht.



Opbrengen

Voor het beste resultaat dient ReduFuse, verdund met een bepaalde hoeveelheid schoon water, gelijkmatig te worden verspoten over een schoon en droog kasdek. De hoeveelheid toe te voegen water is afhankelijk van de methode van opbrengen. Het machinaal verspuiten van ReduFuse heeft de voorkeur. ReduFuse dient enkel toegepast te worden op een glazen kasdek waarop een dekwasser inzetbaar is. Onderstaande tabel geeft richting aan het aantal te gebruiken emmers en het bijbehorende effect op het kasklimaat.

Emmers per ha	Warmte scherming	Groeilicht scherming (PAR)	Slijtvastheid
20	+++++	+++++	+++++
14	+++++	+++++	+++++

