

RevaCom-Plus

Netafim

De RevaCom-Plus is een drukcompenserende, niet zelfsluitende inline druppelslang van Netafim. De drukcompenserende werking van dit product geeft ook bij langere lengten en/of een kleine afstand tussen de druppelpunten een zeer gelijkmatige afgifte.



Karakteristieken

- Drukcompenserende slang met een groot inwendig inlaatfilter
- Vorstbestendig

Toepassing

De RevaCom-Plus wordt veel toegepast in de fruitteelt, de akkerbouw en bloementeelt in volle grond.

Technische gegevens

Afgifte	: 1,0, 1,6, 2,3 l/uur*
Slangdiameter	: Ø16 mm en Ø20 mm
Wanddikte	: 1,0 mm (16 mm)
	: 1,2 mm (20 mm)
Afstand druppelaars	: 20, 25, 30, 40, 50 cm*
Advies werkdruk	: 1,0-3,5 bar
Maximale druk	: 3,5 bar (Ø16 mm)
	: 4,0 bar (Ø20 mm)
Filtratie	: 200 micron (kraanset)
	: 130 micron (hoofdfiltratie)
Membraan	: siliconen
Rollengte	: 500 m (Ø16 mm) en 300 m (Ø20 mm)

Maximale lengte (meter) bij inlaatdruk 3 bar en op vlak terrein

Maat slang (bu x wd)		16 x 1,0 mm			20 x 1,2 mm		
afgifte	l/u	1,0	1,6	2,3	1,0	1,6	2,3
afstand druppelaars	cm						
	20	131	96	76	232	170	134
	25	160	118	93	279	205	162
	30	189	139	109	325	239	189
	40	243	178	141	408	301	238
	50	294	216	171	485	358	283

*overige mogelijkheden op aanvraag

Installatie & Onderhoud

- De RevaCom-Plus is te herkennen aan de opdruk "Uniram-RC" op de slang.
- De RevaCom-Plus kan worden bevestigd met barb connectors, Nutlock- en klemkoppelingen.
- Gebruik bij klemkoppelingen een insteektule (art.nr. 77300-116483 voor Ø16 mm en 77300-116463 voor Ø20 mm slang).
- De RevaCom-Plus kan worden schoongemaakt met zuur, chloor en peroxide. Raadpleeg het schoonmaakadvies.
- Zie algemeen gebruikadvies voor tips tijdens opslag, aanleg en gebruik.

