

RevaDur-Plus

Netafim

De RevaDur-Plus is een meerjarige, niet drukgecompenseerde, inline druppelslang met het unieke TurbuNext labyrint van Netafim. De RevaDur-Plus heeft een groot inlaatfilter en grote doorgangen in het labyrint waardoor de druppelaar zeer betrouwbaar in afgifte is en een lange levensduur heeft. De RevaDur-Plus is een volledig gladde slang. In- en uittrekken van de slang is eenvoudig.



Karakteristieken

- Groot filteroppervlakte in iedere druppelaar
- Brede waterdoorgang
- Verminderde verstoppingsgevoeligheid
- Geïntegreerde druppelaar, lage CV-waarde
- Vorstbestendig

Toepassing

Toepassingen van de RevaDur-Plus zijn vooral bij kortere bedlengten in de bloementeelt (binnen en buiten), de groententeelt en de fruitteelt als er een meerjarige, stevige slang vereist wordt.

Technische gegevens

Afgifte bij 1 bar	: 1,0 / 2,0 l/uur*
Slangdiameter	: Ø16 mm*
Wanddikte	: 1,0 mm
Afstand druppelaars	: 20, 25, 30, 50 cm*
Werkdruk	: 0,5-3,5 bar (toenemende afgifte)
Max. druk	: 3,5 bar
Filtratie	: 130 micron (kraanset)
	: 100 micron (hoofdfiltratie)
Rollengte	: 500 m

*andere slangdiameters, afgiftes en/of afstanden op aanvraag

Afgifte t.o.v. druk bij RevaDur-Plus

Druk (bar)	0,6	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Afgifte 1,0 l/u druppelaar	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,7
Afgifte 2,0 l/u druppelaar	1,6	2,0	2,4	2,8	3,0	3,3

Maximale lengte (meter) bij inlaatdruk van 1,5 bar**

Maat slang (bu x wd)		16 x 1,0 mm				
Afstand druppelaars	cm	20	25	30	40	50
Maximale lengte bij 1,0 l/u	meter	78	94	108	134	159
Maximale lengte bij 2,0 l/u	meter	50	60	69	86	102

**berekend bij een flow-variatie van 10%, op vlakke ondergrond

Installatie & Onderhoud

- De RevaDur-Plus is te herkennen aan de opdruk "Aries" op de slang.
- De RevaDur-Plus heeft een iets andere afgifte dan z'n voorganger RevaDur. Hierdoor adviseren we de slangen niet gezamenlijk in hetzelfde kraanvak te monteren.
- De RevaDur-Plus kan worden gemonteerd met barb connectors, Nutlock- en klemkoppelingen. Gebruik bij klemkoppelingen een insteektule (art.nr. 77300-116483 voor Ø16 mm).
- De RevaDur-Plus kan worden schoongemaakt met zuur en peroxide en chloormiddelen.

