

Plunjerpompen compleet met elektromotor. Zonder schakelaar, drukregelaar, stekker, kabel en manometer. Alle A.R. plunjerpompen hebben keramische plunjers en speciale manchetten. De levensduur is zeker ca. 2500 bedrijfsuren. De pompen zijn op de fabriek zelfs onderworpen aan duurtests van 5000 uur! Temperatuur tot maximaal 60 graden C.

Pistonpumps complete with electromotor. Without switch, control units, cable, plug and pressure gauge. All A.R. piston pumps have ceramic pistons and special seals.

Pumps comply with standards of the highest level.

A183	XT 13.12	13 ltr	120 bar	3 kW	XT 13.12	3.43 gpm	1740 psi	3 kW
A184	RK 15.11	15 ltr	110 bar	3 kW	RK 15.11	3.96 gpm	1600 psi	3 kW
A185	RK 15.15	15 ltr	150 bar	4 kW	RK 15.15	3.96 gpm	2200 psi	4 kW
A186	RK 15.20	15 ltr	200 bar	5,5 kW	RK 15.20	3.96 gpm	2600 psi	5,5 kW
A187	RK 15.25	15 ltr	250 bar	7,5 kW	RK 15.25	3.96 gpm	3600 psi	7,5 kW
A188	XW 21.20	21 ltr	200 bar	7,5 kW	XW 21.20	5,55 gpm	2600 psi	7,5 kW
A189	XW 26.15	26 ltr	150 bar	7,5 kW	XW 26.15	6,87 gpm	2200 psi	7,5 kW
A190	XW 26.23	26 ltr	230 bar	11 kW	XW 26.23	6,87 gpm	3400 psi	11 kW
A200	XW 30.10	30 ltr	100 bar	5,5 kW	XW 30.10	7,92 gpm	1450 psi	5,5 kW
A201	XW 30.15	30 ltr	150 bar	7,5 kW	XW 30.15	7,92 gpm	2200 psi	7,5 kW
A202	XW 30.20	30 ltr	200 bar	11 kW	XW 30.20	7,92 gpm	2600 psi	11 kW
A203	XWL 42.07	42 ltr	70 bar	5,5 kW	XWL 42.07	11,09 gpm	1000 psi	5,5 kW
A204	XWL 42.15	42 ltr	150 bar	7,5 kW	XWL 42.15	11,09 gpm	2200 psi	7,5 kW

