

## Productinfo

### Algemeen

De HAXO-8 & TRIX-8 datalogger meet en registreert 8000 sets RV en/of temperatuur metingen in het bereik 0 tot 100%RV & -40°C tot +85°C

Door het gebruik van een interface en het gratis beschikbaar software, de datalogger is eenvoudig in te stellen; interval tijd, uitgestelde start, aantal registraties, alarm instelling (ALERT indicator) etc. De registraties worden gedownload d.m.v. de Software waarmee grafieken, zoomen, data lijsten gemaakt kunnen worden of gegevens kunnen worden geëxporteerd naar andere applicaties zoals b.v. Excel.

### Product Kenmerken

**Alert indicator** – kan worden ingesteld voor Rel. luchtvochtigheid of temperatuur

**OK indicator** in werking en registratie nog steeds binnen ingestelde limieten

**Inspectie mark** markering van registratie

**Druktoets start**

**Snel Downloaden!** in slechts enkele seconden worden de gegevens gedownload

**'Pre-Start' loggen** – kan worden geconfigureerd om te registreren ook al is deze nog niet gestart.

**Hoge performance** bij lage kosten **Creditcard formaat** – dun genoeg om als briefpost te versturen.

**Real time clock** registreert tijd, RV en/of temperatuur

**Eenvoudig** te gebruiken software om de datalogger op iedere PC te kunnen configureren voor het registreren en downloaden van de gemeten waarden. Deze data ka nook worden geëxporteerd naar applicaties zoals b.v. Excel  
**Kleine resolutie van de meting** – 0.1%RV & 0.1° C/°F

### EMC Compliance

Getest en komt overeen met EC EMC directives (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001)

Getest en komt overeen met FCC Part 15 Subparts A and B.

### EN12380 Compliance

Getest en komt overeen met EN12830:1999 voor transport, opslag en distributie van gekoeld, bevroren, diep gevoren, snel-gevroren voedsel e.d. (Volledig TÜV test rapport nr. 2850509\_001 op aanvraag beschikbaar.)

Temperatuur datalogger	
Specificaties	
Model	TR 8
Meetbereik	-40°C ~ +85°C
Resolutie Temp.	0,1 °C
Nauwkeurigheid	ter dan ± 0,5°C (-10°C ~ +40°C)
Capaciteit	regiapacit strations (16 Kb)
Registratie freq.	Adjustable from 30 sec.- several hours
Indicatie lampje (knipperend)	"OK" indicator = in werking "Alert" indicator = alarm waarschuwing
Uitleestijd	Bij vol geheugen < 5 sec., afhankelijk van computer
Voeding	Lithiumoed
Levensduur batterij	2 ~ 3 jaar bij normaal gebruik
Afmeting/ gewicht	hwxwt 86x54,5x8,6mm/ 35 gram
Behuizing	lycarbonaat



Relatieve Luchtvochtigheid en Temperatuur datalogger	
Specificaties	
Model	HA 8
Meetbereik	-40°C ~ +85°C
Resol. Temp.	0,1 °C (-40 ~ +40°C)
Resolutie R.V.	0,1 RV
Capaciteit	regiapacit straties (32 Kb)
Registratie freq.	Instelbaar v.a., 30 sec.- aantal uren
Indicatie lampjes (knipperend)	"OK" indicator = in werking "Alert" indicator = alarm waarschuwing
Uitleestijd	Bij vol geheugen < 10 sec., afhankelijk van computer
Voeding	Lithiumoed
Levenduur batterij	2 ~ 3 jaar bij normaal gebruik.
Afmeting/ gewicht	hwxwt 86x54,5x8,6mm en 35 gram
Behuizing	lycarbonaat

