

## KUNSTSTOF ECOSUB



De Ecosub is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof pomp. Het is een pomp van zeer hoge kwaliteit. De Ecosub is geschikt voor het verpompen van schoon en licht verontreinigd water.

De standaard types kunnen geleverd worden met (A) en zonder vlotter.

Er zijn ook 2 speciale uitvoeringen:  
Ecosub 400 Pond, met een keramische asbus, speciaal geschikt voor continue gebruik.  
Ecosub 410A SW, met een RVS316 binnenwerk, speciaal geschikt voor zeewater en mild chemisch verontreinigd water

POMPTYP	VERMOGE		VLOTTE	AMPERAG	Q =							
	N	HP			CAPACITEIT							
230 V	KW	HP	R	E	METERS							
50 Hz					1 Ph		L/MIN	0	40	80	120	160
					M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4
H = OPVOERHOOGTE IN												
ECOSUB 400	0,22	0,3	NEE	1,2	6	4,3	2,1	-	-	-	-	-
POND ECOSUB	0,22	0,3	JA	1,2	6	4,3	2,1	-	-	-	-	-
400A ECOSUB 410A	0,28	0,37	JA	1,4	7	6	4	2	-	-	-	-
SW ECOSUB	0,75	1	NEE	3,3	9	8,5	7,6	6,8	5,7	3,8	1	1
420 ECOSUB	0,75	1	JA	3,3	9	8,5	7,6	6,8	5,7	3,8	1	1

### Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen. Slijtvaste waaier. Uitstekende motorkoeling. Max. doorlaat: 5 mm

Gewicht Ecosub 400: 3,5 kg.  
Ecosub 410: 3,9 kg.  
Ecosub 420: 5,1 kg.

Ingebouwde thermische beveiliging. Aansluiting: 1¼" binnendraad en/of slangtule. Max. pompdiepte: 7 m. Max. vloeistoftemperatuur: 40°C. Beschermingsklasse: IP68. Kabellengte: 10 m



**KaRo BV**  
Tulpenmarkt 4  
1681 PK Zwaagdijk

**T 0228 - 56 31 35**  
**E info@karobv.nl**  
**www.karobv.nl**

