

## POMPWIJZER JS & JST



110, 230 & 400Volt

Geschikt voor...

- schoon water
- vuil water
- bouwputten
- zwembaden

### Kenmerken:

Type JS & JST "schoon" water dompel-pompen kunnen schoon en lichtveront-reinigde vloeistoffen verpompen.

### Asafdichting:

Bij types vanaf JS-250 een dichtring + dubbele koolstof - siliciumcarbide - NBR seal in aparte oliekamer.

### Opstarten:

Voorzien van separate start- en loopwikkeling waardoor de pomp tot 3 x krachtiger zal opstarten dan een 'reguliere pomp'

Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en voorzien van een thermische motorbeveiliging.

Type H heeft een extra grote opvoerhoogte (minder liters).

Optie voor vaste opstelling:  
Losse aansluit/controlekast.

- slijtvast,
- complete range
- duurzame constructie
- 99% recyclebaar
- onderhoudsvriendelijk

MODEL	KG	H X W X L mm	P1	P2	LM/HM	KW	PERS.	AMP.	CODE	
<b>110 &amp; 230Volt modellen:</b>										
JS-150 MAN	230V	7,6	300 X 115 X 190	0,25	0,15	130/7	0,15	1,25"	1,40	011-149
JS-150 A	230V	7,6	300 X 115 X 190	0,25	0,15	130/7	0,15	1,25"	1,40	011-149A
JS-150 MA	230V	7,6	300 X 115 X 190	0,25	0,15	130/7	0,15	1,25"	1,40	011-149AG
JS-150 RE	230V	7,6	300 X 115 X 190	0,25	0,15	130/7	0,15	1,25"	1,40	011-149RE
JS-250 MAN	230V	12,5	370 X 150 X 220	0,40	0,25	200/10	0,25	1,5"	1,90	011-200
JS-250 A	230V	12,5	370 X 150 X 220	0,40	0,25	200/10	0,25	1,5"	1,90	011-200A
JS-250 MA	230V	12,5	370 X 150 X 220	0,40	0,25	200/10	0,25	1,5"	1,90	011-200AG
JS-250 RE	230V	16,2	370 X 150 X 220	0,40	0,25	200/10	0,25	1,5"	1,90	011-200RE
JS-400 MAN	230V	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	011-400
JS-400 A	230V	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	011-400A
JS-400 MA	230V	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	3,80	011-400AG
JS-400 RE	230V	15	420 X 150 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	6,80	011-400RE
JS-750 MAN	230V	27	480 X 195 X 285	1,20	0,75	400/15	0,75	2"	6,80	011-750
JS-750 A	230V	27	480 X 195 X 285	1,20	0,75	400/15	0,75	2"	6,80	011-750A
JS-1500 MAN	230V	32	510 X 195 X 285	2,20	1,50	500/17	1,50	3"	12,0	011-760
JS-1500 A	230V	32	510 X 195 X 285	2,20	1,50	500/17	1,50	3"	12,0	011-760A
JS-1500 H	230V	32	510 X 195 X 285	2,20	1,50	450/22	1,50	2"	12,0	011-764
JS-1500 HA	230V	32	510 X 195 X 285	2,20	1,50	450/22	1,50	2"	12,0	011-764A
<b>400 Volt modellen:</b>										
JST-04 2"	400V	14	370 X 145 X 220	0,60	0,40	240/12	0,40	2"	1,80	011-004
JST-08 2"	400V	24	420 X 190 X 260	1,20	0,75	380/15	0,75	2"	1,80	011-008 2"
JST-08 3"	400V	24	420 X 190 X 280	1,20	0,75	380/15	0,75	3"	3,20	011-008 3"
JST-15 3"	400V	28	440 X 190 X 280	2,20	1,50	500/18	1,50	3"	3,20	011-015
JST-22 3"	400V	39	510 X 220 X 315	3,50	2,20	850/20	2,20	3"	4,60	011-022
JST-37 4"	400V	44	525 X 220 X 320	5,00	3,70	1050/31	3,70	4"	7,90	011-037
JST-55 4"	400V	66	640 X 280 X 500	7,50	5,50	1800/22	5,50	4"	11,50	011-055
JST-75 6"	400V	76	720 X 280 X 500	12,00	7,50	2000/31	7,50	6"	15,20	011-075
JST-15H 2"	400V	27	420 X 190 X 250	2,20	1,50	450/23	1,50	2"	3,20	011-019
JST-22H 2"	400V	40	510 X 220 X 315	3,50	2,20	650/30	2,20	2"	4,60	011-023
JST-37H 2"	400V	45	525 X 220 X 320	5,50	3,70	850/35	3,70	2"	7,90	011-039
JST-55H 3"	400V	66	640 X 280 X 500	7,50	5,50	1050/32	5,50	3"	11,50	011-057
JST-75H 4"	400V	76	720 X 280 X 500	12,00	7,50	1600/40	7,50	4"	15,20	011-077

### Begrippenlijst.

- MAN = Manueel, handmatig  
 AUTO = (Automaat) met MAC3 balvlotter  
 AGMA = (Automaat) met AGMA elektromagnetische staafvlotter  
 RE = (Automaat) met REKA2000 elektromagnetische niveauregelaar



**KaRo BV**  
Tulpenmarkt 4  
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35  
E info@karobv.nl  
[www.karobv.nl](http://www.karobv.nl)

