

Ecojet (R) / Inoxjet



De Leader serie Ecojet (R) bestaat uit een hoogwaardige glasvezel versterkte kunststof geruisarme centrifugaalpomp. Deze pompen worden geleverd compleet met handvat, kabel, stekker, schakelaar en aansluitkoppeling.

De serie is uitermate geschikt voor tuinberegening. De pompen zijn volledig opgebouwd uit corrosiebestendige materialen.

110 en 130 ook leverbaar met RVS pomphuis

POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT										GEWICHT											
	KW	HP		1 Ph	L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	70		80	M ³ /H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
230 V				H = OPVOERHOOGTE IN METERS																					
50 Hz																									
ECOJET R100	0,7	0,95	3,1	42	36	27	17	9	0	-	-	-	6,5												
ECOJET 110	0,8	1,1	3,6	42	36	31	25	20	13	0	-	-	8,9												
INOXJET 110	0,8	1,1	3,6	42	36	31	25	20	13	0	-	-	8,8												
ECOJET 120	1	1,4	4,8	50	43	37	31	25	16	0	-	-	9,6												
ECOJET 130	1,25	1,7	6	50	46	42	37	33	27	25	20	0	10,9												
INOXJET 130	1,25	1,7	6	50	46	42	37	33	27	25	20	0	10,8												

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Mechanische asafdichting.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging.
RVS as en kunststof waaier.

Aansluitingen:
R100: 1" buitendraad.
110, 120, 130: 1" binnendraad.
Max. vloeistoftemperatuur: 35°C.
Beschermingsklasse: IP44.

