



Revolutionary Ultrasonic Humidification

- Roest vast staal
- Licht van gewicht
- Laag geluidsniveau
- Lage temperatuur
- Sterke en bestuurbare ventilatoren
- Was baar luchtfilter
- Slimme voeding (ca 100-250 VAC)

- Digitale elektronica
- Volledig programmeerbaar met een LED scherm
- Programma opties: capaciteit, luchtstroom, ozon, spoel tijden, klok, hygrosstaat
- Indicatie van: temp. water in reservoir en elektronica, conditie omvormers
conditie luchtfilters, water/ energie verbruik
- Alarm instelling voor alle bovenstaande opties
- log boek van alle bovenstaande opties met draai uren



DM series: EP DM8

EP DM8	Eenheid	Specificaties
Afmetingen (L x W x H)	mm	440 x 273 x 213
Max capaciteit	Kg/h	+/- 6,6
Air Flow	m3/h	0-100
Voeding	VAC @Hz	110-240 @50/60
Vermogen	W	400
Zekering	AT	6.3
Water toevoer druk	Bar	0.2-6
Water temperatuur	°C	1-25
Omgeving temperatuur	°C	0-40
Gewicht	Kg	13,6
Water tank inhoud	L	1,4
Water aanvoer aansluiting Buitendraad	Inch	3/4"
Water afvoer aansluiting Binnendraad	Inch	snel aansluiting 1/2"

Quality & Sustainability

- De DM-serie is gemaakt van chemisch gepolijst RVS 316L, dat gemakkelijk te reinigen is en waarin zich geen bacteriën kunnen ophopen.
- Het automatische spoelprogramma zorgt ervoor dat de luchtbevochtiger elk uur wordt gespoeld en gevuld met vers water.
- Wanneer de DM-serie wordt uitgeschakeld, wordt het interne reservoir automatisch geleegd. Er blijft geen water achter.
- Aan de luchtzijde wordt een ozongenerator gebruikt om bacteriën in de lucht te doden. Gedurende een periode van 2 uur gedurende de nacht wordt ozon geïnjecteerd in de luchtbevochtiger en het aangesloten systeem, waardoor bacteriën ook in de kleinste hoekjes effectief worden gedood.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

